KI ser på porno

NRK Graveredaksjonen Sørøst

Innsendere

Henrik Bøe
henrik.boe@nrk.no

Kjersti Nipen
kjersti.nipen@nrk.no

Christian Nicolai Bjørke
christian.nicolai.bjorke@nrk.no

Eline Johnsen Helledal
eline.johnsen.helledal@nrk.no

John-André Samuelsen
john-andre.samuelsen@nrk.no

Marco Vaglieri
marco.vaglieri@nrk.no

Rina Therese Blekkerud
rina.therese.blekkerud@nrk.no

Anne Vinding (redaktør)
anne.vinding@nrk.no

Takk til

Henrik Lied, NRK Analyse ved Maren Eline Fossan, alle som har delt erfaringer og kunnskap om kvelningssex og resten av Graveredaksjonen Sørøst.

Hovedpubliseringer

KI ser på porno (29. mars 2025)
https://nrk.no/1.17342706

7 av 10 unge kvinner har opplevd kvelningssex (29. mars 2025)
https://nrk.no/1.17328719

Vi må snakke om kvelning (5. april 2025)
https://www.nrk.no/1.17367396

Leger slår alarm: - Det er ingen trygg måte å kvele noen på (20. april 2025)
https://nrk.no/1.17336632

Frida får ikke puste (10. mai 2025)
https://nrk.no/1.17382644

Innhold

1 Innledning **1**
1.1 Ideen 1
1.2 En utbredt myte 1
1.3 Hvorfor KI? 2

2 Forprosjekt: Å tvinge KI til å se på porno **2**
2.1 Gemini blir målløs 2
2.2 Lugging, sparking og kvelning 3

3 Å finne et datasett **4**
3.1 Wayback Machine 4
3.2 Egen Porno-PC 4
3.3 Nedlasting av filmene 5
3.4 Manuell validering 5

4 KI-modelljakten **6**
4.1 Kvelningssex 6
4.2 Arm eller penis? 6
4.3 Sensurerte ansikter 7
4.4 Lokale modeller i skyen 7
4.5 Vinnermodellen 7
4.6 System for manuell sjekk 7
4.7 Kina 8

5 Hovedanalyse: KI leter etter halsgrep **8**
5.1 Endelig analyse 8
5.2 Tidsbruk 9

6 Bonusanalyse: KI hører på porno **9**

7 Dette er nytt **10**
7.1 KI-analysene 10
7.2 Andre funn, reaksjoner og konsekvenser 10

1 Innledning

1.1 Ideen

En bisetning i Fredriksstad Blad satte i gang arbeidet som skulle bli et undersøkende prosjekt. Lederen ved overgrepsmottaket i Fredrikstad fortalte om hvordan stadig flere opplevde at frivillig sex utartet til brutal sex, ofte med kvelertak. Hennes teori var at mer voldelig porno var blitt læreplattform for unge.

Dette er en påstand som stadig dukker opp, men ingen vet egentlig så mye om det. Det finnes få grundige undersøkelser av pornografi, og det er svært vanskelig å påvise en årsakssammenheng mellom hva folk ser og hva de gjør.

Derfor ønsket vi å undersøke disse to elementene isolert, ved å både kartlegge hvordan porno har endret seg, om det er mer bruk av vold og kvelningssex nå enn tidligere, men også omfanget av dette i unges seksualliv i dag. Målet var å forstå hvorfor ekspertene ropte varsku, og hvilke konsekvenser kvelningssex kunne føre til for dem som praktiserte det - både medisinsk, psykisk og rettslig.

Mer enn halvparten av norske 13-18-åringer sier de har sett porno på internett, ifølge Medietilsynet. Porno fra gratis og lett tilgjengelige nettsider kan i mange tilfeller være barn og unges første møte med sex. Likevel er det gjort få detaljerte undersøkelser om hva de mest sette videoene inneholder.

Den største gratispornosiden, Pornhub, publiserer riktignok selv årlige oppsummeringer over endringer i hvilke søkeord og kategorier som er populære. Men de går ikke i dybden på hva man faktisk ser når man ser gjennom videoene. Ordet «choking» nevnes ikke i en eneste gang i deres sammendrag for 2024, selv om vi i dette prosjektet kan dokumentere at minst 24 prosent av de mest sette videoene dette året inneholder kvelningssex.

Vi ville altså gjøre en innholdsanalyse av pornofilmer, og gjerne så mange som mulig. Vi bestemte oss for å arbeide ut ifra denne hypotesen: **«Mainstream porno er blitt mer voldelig de siste årene. Dette påvirker seksualiteten til unge.»**

1.2 En utbredt myte

Selv om vi ville bruke kunstig intelligens til å undersøke porno, var dette som nevnt bare én del av prosjektet. For å undersøke den andre delen av hypotesen, gjennomførte vi:

- Kartlegging av erfaringene til samtlige 23 overgrepsmottak i landet via e-post og telefon. 16 av 23 voldtektsmottak oppga at de hadde erfaring med halsgrepsaker siste år. Flere så en økende tendens. Samtidig fortalte de om en økende bevissthet om å spørre spesifikt om deres pasienter var utsatt for halsgrep.
- En spørreundersøkelse fra Norstat om seksuelt aktive unges erfaringer med voldelig sex. Den viste at 7 av 10 kvinner mellom 18 og 30 år i undersøkelsen har opplevd å bli tatt halsgrep på, også kalt choking, under sex.
- Kildesamtaler med en rekke elever på videregående, samt dybdeintervjuer med unge voksne. Disse viste at det for mange var vanskelig å snakke om grensesetting, og at handlingen ofte var i en gråsone og preget av et ønske om å møte den andres forventninger. Dette har vi også vist i en artikkel der tre unge stiller åpent for å fortelle om sin opplevelse av kvelningssex.
- Intervjuer med fagfolk i Norge og i utlandet om de medisinske og potensielt livsfarlige konsekvensene ved kvelning. Flere påpekte at det lever en myte blant unge om at man kan kvele på en trygg måte. I Sverige diskuterer de nå et nytt et lovverk rundt dette, og i Storbritannia er dette allerede innført.

- Gjennomgang av over 30 forskningsartikler og rapporter som omhandler porno, unges seksualvaner, røff sex eller kvelning.
- En gjennomgang av norske dommer som omtalte kvelningssex. Dette resulterte i saken om Frida, der dommerne selv påpekte et hull i lovverket. Tiltalte kunne ikke dømmes for vold, fordi hun i utgangspunktet hadde samtykket til sex.

Denne metoderapporten tar i hovedsak for seg KI-undersøkelsen av pornofilmer, fordi det er den som er mest relevant for Data-Skup. Arbeidet med de andre delene av prosjektet skjedde samtidig som vi jobbet med KI-undersøkelsen. Vi startet arbeidet høsten 2024. De første sakene ble publisert 29. mars 2025.

1.3 Hvorfor KI?

Før vi går detaljert gjennom metoden, er det lurt å merke seg at utviklingen innen kunstig intelligens går ekstremt raskt. KI-modellene blir hele tiden bedre, og mulighetene nå er større enn de var da vi startet dette prosjektet. Dersom vi hadde startet prosjektet nå ville vi altså testet nyere og bedre KI-modeller, og sannsynligvis fått enda bedre og raskere resultater.

Årsaken til at vi valgte å bruke kunstig intelligens i dette prosjektet var todelt. Vi ønsket å gjøre en grundig innholdsanalyse av en stor mengde pornofilmer uten å manuelt gå gjennom hvert sekund av alle filmene. Både fordi dette ville tatt veldig lang tid, men også fordi vi var bekymret for om det ville være bra for oss mentalt å bruke måneder på å se på porno og lete etter voldelige handlinger. I tillegg så vi på dette som en læringsmulighet til å bruke KI.

I mange av prosjektene redaksjonen jobber med, må vi behandle sensitive data som ikke kan deles hvor som helst. I dette prosjektet lå alle videoene vi ville undersøke allerede åpent ute på internett. Dette gjorde det også enklere å rettferdiggjøre å sende bildene til en KI-modell via et API. Oppgaven ble å lage et system der vi ved bruk av KI-modeller kunne detektere voldelige hendelser i pornofilmer på en pålitelig og systematisk måte.

2 Forprosjekt: Å tvinge KI til å se på porno

2.1 Gemini blir målløs

Vanligvis er hovedutfordringen ved bruk av kunstig intelligens å få gode og pålitelige resultater. Men i dette prosjektet hadde vi en stor utfordring til: Å få modellene til å godta å se på nakne kropper og seksuelle handlinger i alle varianter.

Høsten 2024 var Googles Gemini regnet som den beste KI-modellen til å tolke videoer. Man kunne laste opp en video og stille spørsmål om den, for eksempel om hva som skjedde i videoen. I utgangspunktet tenkte vi derfor at den muligens kunne fungere til vårt bruk. Da vi testet opplevde vi imidlertid raskt at den slett ikke ville ha noe med porno å gjøre.

Dette var et mønster. De største og enklest tilgjengelige KI-modellene ville ikke godta oppgaver som inkluderte bilder av sex, på samme måte som ChatGPT ikke vil skrive en detaljert pornografisk historie. Modellene har innebygde filtre som skal sikre at de ikke svarer med stygge ord, forteller hvordan man lager en bombe eller blir med på seksuelle rollespill.

Når man bruker KI-modellene programmatisk via API-tilgang er det likevel noen ganger mulig å skru av noen av disse filtrene. For Googles Gemini-modell skrudde vi av alle filtrene vi fikk lov til, også det som het HARM_CATEGORY_SEXUALLY_EXPLICIT.
Likevel skjedde det samme hver gang vi prøvde å få den til å si noe om en pornofilm. Den ville ikke svare, men vi fikk en feilmelding som sa at prompten var blokkert, og ga følgende forklaring på hvorfor:

```
"block_reason": "OTHER"
```

2.2 Lugging, spanking og kvelning

Vi hadde likevel flere alternativer. NRK bruker skytjenester fra Microsoft, det som heter Azure. Microsoft tilbyr bruk av de samme KI-modellene man får tilgang til gjennom ChatGPT, lagret på Microsofts servere. Når man er bedriftskunde, slik NRK er, får man også mulighet til å søke om å skru av alle filtre på KI-modellene.

Søknaden ble innvilget, og filtrene deaktivert. Stemningen var god! Nå kunne vi sende inn porno og få usensurerte svar tilbake fra KI-modellen.

For å få en liten pekepinn på om hypotesen om mer voldelig porno stemmer, brukte vi Wayback Machine for å finne ut hvordan porno så ut for ti år siden. Dette er The Internet Archives digitale arkiv der man kan se hvordan nettsider har sett ut på ulike tidspunkt i fortiden. Vi fant Pornhubs nettsider i 2014, og lette oss fram til en side der siste måneds mest sette videoer for oktober var listet opp. Vi gjorde det samme for oktober 2024.

Microsofts løsning kunne på dette tidspunktet ikke ta imot video direkte, så vi måtte først gjøre videoene om til stillbilder. Vi lagde et script som brukte Python-biblioteket OpenCV til å dele videoene inn i ett stillbilde hvert femte sekund (i den endelige undersøkelsen endret vi dette til ett stillbilde per sekund). Så ba vi KI-modellen lete etter noen konkrete aktiviteter i videoene:



Fra et journalistisk perspektiv så jo resultatene lovende ut! Her var det markant mer lugging, spanking og kvelning i 2024 enn i 2014. Dette var imidlertid en test med få videoer, 16 fra 2014 og 24 fra 2024. Og da

vi så på videoene for å sjekke om resultatene var korrekte la vi blant annet merke til at det som ble regnet som «lugging» ofte kunne være vanlig berøring av hår.

Samlet sett ga resultatene oss likevel tro på at dette prosjektet var gjennomførbart:

- Vi fikk KI til å se på porno!
- Vi så at det var veldig mye halsgrep i pornovideoene fra 2024 og at KI-modellen detekterte dette riktig i de fleste tilfellene.
- Noen svar av lav kvalitet fra KI var forventet. Dette var bare en rask og enkel test, prompt kunne justeres og det fantes også andre modeller som kunne brukes.

3 Å finne et datasett

3.1 Wayback Machine

Dersom vi skulle finne ut om mainstream porno var blitt mer voldelig enn tidligere, trengte vi noe å sammenligne med. I forprosjektet hadde vi brukt Wayback Machine til å finne de mest sette videoene fra Pornhub i en måned i 2014. På nettsidene til Pornhub finnes det nemlig lister over ukens, månedens og årets mest sette filmer.

Men vi tenkte at den mest sikre måten å få tak i dette på, var å spørre selskapet selv. Svaret var nedslående. De hevdet å kun ha slik statistikk fra tidlig 2023 og fram til nå. Vi ønsket å gå lenger tilbake, for å se om det har vært en reell endring. Vi bestemte oss derfor for å bruke metoden med Wayback Machine for å finne videoer fra ti år tilbake.

Vi møtte raskt på en utfordring. Pornhub hadde *ikke* en side som viste «siste års mest sette videoer» i 2014, slik de hadde for 2024. De hadde imidlertid sider som viste «siste måneds mest sette videoer». Vi valgte derfor å forholde oss til månedslistene for både 2014 og 2024 for å få mest mulig sammenlignbare data. Ved hjelp av et script vi lagde i programmeringsspråket Python filtrerte vi ut metadata som tittel, URL og spilletid, samt rangering på sidene og antall visninger på videoene. Alt ble lagret i en database.

En annen utfordring var at Wayback Machine ikke arkiverer alle sider samme dag. Dermed kunne side 1 av månedens mest sette filmer være fra 28. februar, mens side 2 var fra 26. februar. Det førte til noen duplikater og at vi kanskje mistet noen filmer, slik at en helt presis rangering fra mest til minst populære i 2014 ikke var mulig å få til. Vi sjekket derfor om de samme videoene dukket opp på månedslistene for 2024 og på årslisten for 2024. Det gjorde de. Vi vurderte derfor at dataene for månedslistene i hovedsak er gode nok for formålet vårt.

3.2 Egen porno-PC

Er det egentlig greit å bruke store deler av arbeidsdagen på Pornhub på jobb-PCen? Og risikerte vi å bli flagget som hyppige Pornhub-bruker av noen i IT-avdelingen? Dette lurte vi på før et møte med sikkerhetsavdelingen i NRK. Fram til nå hadde vi nemlig jobbet på de samme PC-ene vi bruker til vanlig. Sikkerhetsavdelingen kunne fortelle at ingen av oss var flagget (ennå?), men kom også med noen råd for hvordan vi kunne utføre dette prosjektet. De noterte seg navnene til alle i prosjektet, så de visste hva vi drev med dersom alarmen gikk.

Pornhub er regnet som en relativt trygg nettside å besøke, og hittil var det denne pornosiden vi hadde brukt i våre tester. Men det er en reell risiko for malware eller skumle script som kjører i bakgrunnen når

man besøker andre tilfeldige pornosider. Derfor var det klare rådet å bruke en egen PC til dette, og at den ikke skulle være tilkoblet NRK-nett.

Løsningen ble en bærbar PC som ikke lenger var i bruk. Vi formaterte den og installerte operativsystemet Ubuntu på den, for at den ikke lenger skulle være «NRK-rullet». Så bestemte vi oss for at denne PC-en ikke på noe tidspunkt skulle være tilkoblet NRK-nettverk. Videoene vi lastet ned ble lagret på en bærbar disk som heller ikke skulle bli brukt med maskiner koblet til NRK-nett.

3.3 Nedlasting av filmene

Wayback Machine bevarer nettsidenes utseende og tekstinnhold, men ikke selve pornovideoene. Man kan derfor bla i Pornhub-sidene som de så ut, men avspillingsknappene leder ingen steder. Derfor måtte vi hente videoene direkte fra Pornhub. Vi lagde et nytt script som tok utgangspunkt i metadata fra databasen og lastet ned selve videofilene fra pornonettstedet. Vi brukte kommandolinjeverktøyet «Youtube-dl» som del av et script til å laste ned videoene.

Da vi skulle laste ned pornofilmene fra 2014 støtte vi imidlertid på et problem. Mer enn halvparten av disse videoene lå ikke lenger ute på Pornhub. Sammenligningsgrunnlaget vårt ville bli svært skjevt dersom vi kun tok utgangspunkt i disse videoene fra 2014. Dermed startet et manuelt arbeid med å finne videoene som manglet. I de fleste tilfeller hadde vi nemlig nok informasjon til å kunne finne videoene. Vi hadde videoens tittel på Pornhub, lengden på videoen og ett stillbilde fra videoen («coverbildet» som vises på Pornhubs side).

Ofte holdt det å gjøre et Google-søk med tittelen på videoen for å finne den på en annen pornoside enn Pornhub, men noen av videoene var vanskelige å finne. Titlene for Pornhub-videoene i 2014 var noen ganger ganske korte og kryptiske (for eksempel «fucking hot»). Ofte måtte vi også bruke tid på å finne versjonen av videoen som hadde akkurat samme lengde som videoen på Pornhub i 2014. Vi brukte Firefox med en plugin som heter Video DownloadHelper for å enkelt kunne laste ned videoene fra de fleste pornosidene.

Vi startet med å laste ned de mest sette videoene per måned og jobbet oss nedover til vi hadde hentet totalt 600 videoer fra 2014 og 600 videoer fra 2024. Underveis var det enkelte videoer vi ikke fant, slik at de 600 videoene vi endte opp med utgjorde omtrent 85 prosent av de vi forsøkte å hente fra 2014 og omtrent 97 prosent av de vi forsøkte å hente fra 2024.

3.4 Manuell validering

Et ankepunkt mot å bruke kunstig intelligens i undersøkelser er at svarene man får ikke alltid er pålitelige. Man er for eksempel ikke garantert å få det samme svaret om man stiller det samme spørsmålet flere ganger, og det er ikke sikkert svaret er riktig.

For å sammenligne modellens svar med hva vi selv ville ha svart i en tilsvarende undersøkelse, gjennomførte vi en manuell gjennomgang av 60 pornofilmer. Utvalget var stort nok til trolig å fange både videoer med og uten vold, men samtidig lite nok til at gjennomgangen var håndterbar med tanke på kostnad og tidsbruk. I hver video registrerte vi voldshendelser, i tillegg til noen andre kategorier vi tenkte det kunne være nyttig å kartlegge.
Vi brukte kategoriene «kvelning», «gagging», «lugging», «slag_ansikt», «slag_rumpe», «tissing», «spytting», «komme_i_fjeset» og «gruppesex». Vi ga oss selv det samme materialet som vi planla å gi til KI-modellen, nemlig stillbilder fra videoene, ett stillbilde per sekund. Dette vurderte vi som viktig fordi vi da kunne se hvor enkelt eller vanskelig det var å tolke de ulike handlingene basert på stillbilder uten bevegelse. For eksempel kan slag være vanskelig å få med seg. Stillbildene var nummererte for hver video,

og vi noterte i Excel-arket hvilke stillbilder det var vi så de ulike hendelsene i. På denne måten kunne vi sjekke om KI-modellene vurderte de samme bildene på samme måte som oss.

4 KI-modelljakten

4.1 Kvelningssex

Forprosjektet viste oss at det ble for mye for KI-modellene å lete etter mange forskjellige handlinger på en gang. Samtidig som vi jobbet med KI-metoden hadde vi også arbeidet med å finne ut av hvor vanlig kvelningssex er blant unge i Norge. Vi hadde blant annet brukt NRK Nyheters Snapchat-konto til å be folk kontakte oss dersom de hadde opplevd å bli kvalt under sex. Flere titalls personer kontaktet oss, og noen av dem fortalte at sex med halsgrep var regelen heller enn unntaket. I tillegg hadde vi bestemt oss for å gjøre en spørreundersøkelse for å finne ut av hvor vanlig kvelningssex blant unge er i virkeligheten. Flere internasjonale studier fortalte om en utbredt praksis blant unge, men i Norge har ingen gjennomført noen forskning som forteller hvor vanlig dette er.

Av handlingene vi hadde bedt KI om å undersøke, var fagfolk vi snakket med tydelige på at kvelning var den klart farligste. I tillegg var det tydeligste funnet i forprosjektet vårt at veldig mange av dagens pornofilmer inneholder halsgrep. Vi bestemte oss derfor for å utelukkende lete etter kvelningssex i videoene, altså at en person holder en eller to hender over halsen på en annen person mens de har sex.

4.2 Arm eller penis?

Som nevnt tidligere, hadde vi gjort en lovende test med Microsofts Azure OpenAI-løsning. Men dersom vi skulle analysere mange filmer med den, ville det koste titusenvis av kroner. Derfor gjorde vi et arbeid for å undersøke hvilke andre muligheter vi hadde.

Det finnes tusenvis av KI-modeller som kan ta imot bilder eller video. Mange av disse er det helt gratis å bruke, og man kan til og med laste dem ned til sin egen maskin. Dette er såkalte lokale KI-modeller. En av fordelene med lokale modeller er at det finnes svært mange av dem, til ulike formål. Ulempen er at det krever mye datakraft å kjøre modellene. Man må altså enten ha en svært kraftig datamaskin eller leie en kraftig datamaskin i «skyen».

Ved siden av å drifte flere av verdens største sosiale nettverk, lager Meta noen av de mest kjente lokale KI-modellene. Mens vi arbeidet med dette prosjektet høsten 2024 lanserte de Llama 3.2-Vision, som kunne analysere bilder. Henrik hadde en Macbook som var kraftig nok til å kjøre en versjon av den lokalt. Dette kunne potensielt bli mye billigere enn Microsofts løsning med Azure OpenAI.

Vi gjorde en test der vi ba den beskrive noen bilder fra en pornofilm. Til vår store skuffelse fikk vi lignende resultater som da vi prøvde med Googles modell. Den fortalte oss høflig at den ikke kunne behandle seksuelt eksplisitt innhold. Men vi prøvde igjen, denne gangen med en prompt som fortalte at vi er undersøkende journalister og at dette er viktig arbeid. Da ville den likevel svare. Den var altså skeptisk, men kunne overtales.



Med en overbevisende prompt satte vi den til å gå gjennom de samme 60 filmene som vi manuelt hadde gått gjennom. Det ble imidlertid raskt klart at den ikke var god nok til oppgaven. Resultatene virket litt tilfeldige, og ofte kunne den forveksle en penis under oralsex med en arm som holder rundt halsen.

4.3 Sensurerte ansikter

Den neste modellen vi testet på de 60 videoene vi hadde lastet ned manuelt, var OpenAIs GPT-4o via Microsoft Azure. Vi trodde den kom til å prestere bra når vi kun ba den om å se etter halsgrep, men ble overrasket over at resultatene også her var for dårlige. Vi justerte promptene og «temperatur»-parameteret (styrer hvor tilfeldig eller «kreativ» en språkmodell er når den genererer tekst), men fortsatt tok den for ofte feil om hva som er eller ikke er halsgrep.

Etter å ha googlet litt, tror vi at vi fant årsaken. Selv om vi fikk skrudd av alle filtrene sensureres likevel alle ansikter før bildene sendes til språkmodellen. Dette var det så vidt vi kunne se ikke mulig å skru av, og vi skrinla derfor planene om å bruke Microsofts løsning. Teorien er at sladding av ansikt får store konsekvenser for hvordan KI-en tolker hender og hals, fordi dette er såpass nært ansiktet.



4.4 Lokale modeller i skyen

Lokale KI-modeller måtte bli løsningen, men vi innså at vi da trengte noe mer kraftig enn de bærbare PC-ene vi hadde i redaksjonen. Henrik Lied i NRK Beta tipset oss om å leie en kraftig maskin i «skyen» via en nettside som heter Datacrunch. Her kan man leie PC-er med kraftige databrikker som er spesielt utviklet for kunstig intelligens. Maskinene er fysisk plassert i Finland eller Island.

Han foreslo også å bruke vLLM, et system som gjør det enklere og raskere å kjøre store språkmodeller lokalt. Med vLLM kunne vi laste ned og kjøre modellene direkte på maskinen vi leide, men likevel kommunisere med dem gjennom et API som ser ut og fungerer nesten helt likt som Microsofts eller OpenAIs API.

4.5 Vinnermodellen

Vi testet flere modeller:

- Meta Llama 3.2-Vision (90 milliarder parametre i stedet for 13 milliarder som vi hadde forsøkt tidligere): Nå var problemet at den større og «smartere» modellen var vanskeligere å lure til å se porno og bruke pornografiske ord. Den nektet innimellom å svare, og beskrev innimellom det som egentlig var grov porno som romantiske kjærlighetsbilder.
- Qwen 2-VL (9 milliarder parametre): Den presterte bedre enn Llama-versjonen vi hadde testet tidligere, men fant altfor ofte halsgrep der det ikke fantes.

Så testet vi den større versjonen av Qwen 2-VL (72 milliarder parametre). Den fungerte mye bedre enn alle de andre modellene vi hadde testet hittil. I tillegg kunne den ta imot 24 stillbilder om gangen, noe som drastisk reduserte antall spørringer vi måtte gjøre per video.

Modellen oppdaget halsgrep i nesten alle tilfeller der de faktisk var til stede. Av 12 videoer med halsgrep ble 11 riktig detektert, altså i 91,7 % av tilfellene. Halsgrep ble imidlertid feilaktig registrert i 11 av 48 videoer uten halsgrep. På en side kan man si at 80 prosent av de gjennomgåtte videoene ble klassifisert riktig, på en annen side kan man si at 50 prosent av funnene var feil.

4.6 System for manuell sjekk

Vi falt altså ned på en løsning som ikke var perfekt. KI-modellen vår var svært god til å detektere videoer som inneholdt halsgrep, men den kunne i enkelte tilfeller detektere halsgrep der det den egentlig så for

eksempel var mange armer og bein i en trang gruppesex-scene. Det var altså svært liten sjanse for at videoene der den *ikke* detekterte halsgrep inneholdt det, men vi trengte et system for å detektere tilfellene der KI feilaktig fant halsgrep og fjerne disse fra resultatene våre.

Hvis det skulle være noe poeng i å bruke KI til å analysere filmene, kunne vi jo ikke manuelt se gjennom hele filmen. Vi trengte imidlertid kun å sjekke stillbildene der KI-modellen vår detekterte halsgrep. For å gjøre dette enkelt og kjapt lagde vi et dashboard via python-pakken Streamlit der man kunne se bildene KI-modellen mente inneholdt halsgrep. Ved siden av bildene hadde vi laget knapper der man kunne trykke «Bekreft KI-resultat» eller «Galt resultat». Dermed kunne vi manuelt gå gjennom og luke ut videoene der KI-modellen feilaktig mente det var halsgrep. For å være konsekvente i avgjørelsene våre om hva som regnes som halsgrep, lagde vi en liste med kriterier. For eksempel regnet vi ikke «hånd eller hender på sidene av halsen der det ikke er tydelig at det er lagt press på» som halsgrep.

4.7 Kina

Med den manuelle sjekken på plass var KI-modellen Qwen 2-VL brukbar til vår undersøkelse. Dette er en språkmodell som er utviklet av kinesiske Alibaba, et selskap er gigantiske innen netthandel og teknologi, og ligner på Amazon.

En kinesisk KI-modell, altså. For to år siden frarådet Nasjonal sikkerhetsmyndighet at offentlig ansatte har TikTok installert på arbeidstelefonene sine, på grunn av det de mener er sikkerhetsutfordringer, i stor grad fordi TikTok er kinesisk. Det hadde vært synd dersom NRKs pornoundersøkelse førte til et kinesisk datainnbrudd i NRKs systemer. Derfor bestemte vi oss for å ta noen forholdsregler.

Som nevnt tidligere ble språkmodellen lastet ned til kraftige PC-er i «skyen» som vi leide via Datacrunch. Qwen2-VL er en lokal modell som i utgangspunktet ikke sender data noen andre steder enn til PC-en den er installert på. Under undersøkelsen sendte vi kun data til sky-maskinene våre, som fysisk var lokalisert i Finland og Island. Vi kommuniserte altså ikke med kinesiske servere under undersøkelsen vår. Som en ekstra sikkerhet foregikk alt analysearbeidet på «porno-PCen» som aldri var koblet til NRK-nettverk.

5 Hovedanalyse: KI leter etter halsgrep

5.1 Endelig analyse

Like før juleferien 2024 kunne vi sette i gang den store analysen. Slik var systemet for å gå gjennom videoene:

- Sjekk databasen for å finne videoene som ikke allerede er analysert.
- Finn mappe med stillbilder (ett bilde per sekund).
- For hver mappe:
    - Lag lister med 24 bilder om gangen (som nevnt tidligere var dette antall bilder KI-modellen kunne ta imot på en gang) utifra bildene i mappen.
    - Send prompt og 24 bilder om gangen til Qwen 2-VL via vLLM.
    - Legg resultatene i en liste.
    - Etter at alle bildene i mappen er gjennomgått, send resultater i JSON-format til databasen.
- Etter at alle videoene er analysert:
    - Gå manuelt gjennom dashboardet med stillbilder og bekreft eller avkreft KI-resultatet.

- Oppdater databasen med nytt felt som svarer «true» eller «false» på om KI-dataene er riktige.

5.2 Tidsbruk

Vi analyserte i alt 1200 videoer, 600 fra 2014 og 600 fra 2024. Totalt måtte KI-modellen analysere mer enn en million bilder (totalt 1 194 905). Siden vi sendte inn 24 bilder i hver KI-spørring betyr dette at vi brukte mer enn 49 788 spørringer. Hver spørring tok cirka 16 sekunder. Det betyr at KI-modellen vår i ren analysetid brukte mellom 9 og 10 døgn på å se gjennom 14 døgn med videoer. I praksis tok det lenger tid, siden vi kjørte analysen i flere bolker.

6 Bonusanalyse: KI hører på porno

En pornovideo er mer enn bare bilder, det er i aller høyeste grad lyd også. Dessverre hadde teknologien på dette tidspunktet ikke kommet så langt at modellene kunne behandle video og lyd sammen. Mot slutten av arbeidet, etter at hovedanalysen var gjennomført, var noen fra redaksjonen på datajournalistikk-konferansen NICAR i Minneapolis. Der ble Googles helt nye Gemini 2.0 Flash skrytt opp i skyene. Fra hotellrommet bestemte vi oss for å teste om Gemini nå ville ta imot lyden fra en pornofilm. Og jammen, plutselig nektet den ikke lenger.

Dermed konvertere vi de 1200 videoene i datasettet vårt fra videoformatet .mp4 til lydformatet .mp3 og sendte en og en lydfil til Gemini-API-et. For å få strukturerte svar i json-format la vi ved et klassifiseringsskjema (schema) i den første prompten der oppgavene var inkludert. Vi ba blant annet om nøkkelord, oppsummering av plottet, om det fantes nedverdigende språk, setninger som indikerte vold eller trøblete lyder (gråt, slag, osv.).

I tillegg spurte vi om de involverte var i slekt, siden det var en trend flere fagfolk hadde pekt på. Det fungerte ikke så bra. Når vi evaluerte de første funnene, så vi at modellen fikk for mange felter den skulle fylle ut og for stort handlingsrom. Det fungerte spesielt dårlig å identifisere slag og andre voldelige lyder, siden det i pornoens natur er mye klask og støt.

I v2 av prompten kuttet vi drastisk ned på antall oppgaver i klassifiseringsskjemaet og lagde en tydelig steg-for-steg-oppskrift. Stikkprøver viste at det ga mye bedre resultater, men at det var noen få falske positive treff (at videoen ble markert som ste-relasjoner, selv om det ikke tilfelle). En typisk falsk positiv var for eksempel at steforeldre var involvert i plottet, men at det var en venn av stedatteren eller stesønnen som hadde sex med steforelderen. Vi lagde derfor et nytt Streamlit-dashbord og gikk manuelt gjennom videoene til de litt over 200 lydfilene som Gemini hadde funnet ste-relasjoner i. I de tilfellene hvor stedatter eller stesønn var til stede i rommet og så på uten å delta, beholdt vi markeringen av ste-relasjon.

Oppsummeringen viste at 59 av filmene i 2014 inneholdt ste-relasjoner (10 prosent), mens tallet for 2024 var på 143 (24 prosent). Vi gjorde også en enkel analyse av titlene til alle filmene, for å se hvor mange som hadde varianter av «step» i tittelen. Interessant nok var det i 33 prosent av de mest populære filmene i 2024. I 2014 var det bare 6 prosent.

7 Dette er nytt

7.1 KI-analysene

- Undersøkelsen vår viser at halsgrep finnes i minst 25 prosent av de mest sette videoene på Pornhub i 2024. Dette er en vesentlig økning fra 2014 der vi fant halsgrep i 10 prosent av videoene.
- For de 25 mest sette videoene i datasettet vårt for 2024 inneholder hele 44 prosent kvelningssex.
- Lydanalysen konkluderer med at 59 av filmene i 2014 inneholdt ste-relasjoner (10 prosent), menstallet for 2024 var på 143 (24 prosent). Vi gjorde også en enkel analyse av videotitlene, for å se hvor mange som hadde varianter av «step» i tittelen. Interessant nok var dette i 33 prosent av de mest populære filmene i 2024. I 2014 var det bare 6 prosent.
- Debatter om porno har manglet faktagrunnlag vi nå har skaffet. Selv noe av den mest omfattende forskningen som er gjort på vold i porno, har ikke studert filmene, men kun "teaserne" på pornonettstedene. Dette er et felt med mange og motstridende meninger, men få fakta om hva folk faktisk ser i filmene.

7.2 Andre funn, reaksjoner og konsekvenser

- Vi har dokumentert at “choking” under sex ikke er forbeholdt pornoen. På oppdrag av NRK gjennomførte Norstat en vanlig spørreundersøkelse blant 18 til 30-åringer for å kunne si noe om unges erfaringer. Den viste at 7 av 10 kvinner som svarte på undersøkelsen, sa de hadde blitt tatt halsgrep på under sex.
- Vi vet fra kildene vi har snakket med, både blant unge selv og helsearbeidere, at det er gråsoner mot tilfellene der det blir ufrivillig. Vår journalistikk har dokumentert hvordan slike “gråsoner” behandles i rettsvesenet, og hvordan dommerne selv påpeker “hull i lovverket” i møte med en slik praksis. I saken om Frida, der frivillig sex utviklet seg til at Frida opplevde ufrivillig halsgrep og for henne også ufrivillig sex underveis, endte rettssaken med frifinnelse for voldtekt, men dom for vold. Dommen har skapt politisk debatt på Stortinget.
- Det har kommet reaksjoner på Norstat-saken hvor enkelte utfordrer funnene våre, og problematiserte bruken av ordet "kvelningssex". Unge og fagfolk oppgir til oss at de kjenner seg svært godt igjen i NRKs journalistikk. Gjennom denne journalistikken er NRK med på å vise og belyse også språk- og kulturbarrierer mellom generasjoner i Norge, og en polariserende debatt det kan være vanskelig for unge og andre å delta i. Enkelte av våre kilder har ikke ønsket å snakke om temaet, nettopp pga dette klimaet i debatten.
- I debatten om ny samtykkelov på Stortinget løftet Miljøpartiet De Grønne frem NRKs journalistikk rundt kvelningssex og fremmet forslag i Stortinget om en endring som gjør at ikke villet, seksualisert vold kan dømmes som voldtekt. Det fikk ikke flertall.

I dette prosjektet har vi dokumentert hvor mye kvelningssex det er i de mest sette porno-filmene. En tilsvarende undersøkelse i dag ville ikke ha brukt de samme KI-modellene, fordi utviklingen går så raskt. Men kravene til kontroll av funn vil være de samme.